

TABLA SPC CLICK

CARACTERISTICAS

DESCRIPCION	:	Tabla heterogénea SPC de cerradura Click , apariencia real de materiales naturales, alta durabilidad, gran resistencia al desgaste, a la temperatura, al agua, hinchamiento, ácidos, álcalis, aceite y grasa, limitada contribución al fuego, composición mineral y polímeros, 100% libre de formaldehído. Producto ecológico con certificación CE y Floor Score, fácil mantenimiento
FORMATO	:	Tabla de 182x1220x4 mm.
ESPESOR TOTAL	:	5.5 mm, Incluye 1.5 mm foam, < Ruido
CAPA DE USO	:	0.3 mm + Recubrimiento PUR
PESO	:	8.2 kg/m2 aprox.
ESTABILIDAD DIM.	:	+/- 0.2 mm
GRADO DE DUREZA	:	4549.3 MPA
REACC. AL FUEGO.	:	Classif. B _{f1} – s1
CALEFAC. SUELO	:	Max. 45° C
RESIST. QUIMICA	:	Buena ASTM F925-13
RESIST. RESBALÓN.	:	DS (EN 13893)- R9 (RGB 181)
RESIST. TERMAL	:	0.02 K/W / mt2 (EN 12524)
PROPIED. ELECTIC	:	≤ 2 Kv (EN 1815)
REDUCC. RUIDO	:	20 Db +/- (ISO 140-8) c/1.5 mm foam.
USO INDICADO	:	Residencial, comercial ligero, etc.
GARANTIA	:	10 años.

**Caja de 2.2204 mt2,
10 piezas.**

07/2020